


מפרט מוצר

שם המוצר:	דבק למערכת טרמולוק
משפחה:	דבקים - דבקים על בסיס צמנטי
מק"ט:	A30072

תיאור המוצר:
דבק על בסיס צמנט להדבקת בלוקי הטרמולוק

שימושים עיקריים	- מותאם כדבק לבניית מערכת טרמולוק
תקנים	בעל תו תקן עומד בדרישות תקן C2T 
רקע ותשתית מתאימים	קירות בטון, בלוקי בטון, בלוקי פומיס, בלוקי טרמולוק
תכונות	- כושר הדבקה מעולה - עבירות מעולה
הרכב	צמנט לבן, חול ומוספים מיוחדים
צבע	לבן
אריזה	- שק במשקל 25 ק"ג - 64 שקים במשטח
תצרוכת אופיינית	8 ק"ג למ"ר בעובי 5 מ"מ
אחסון	עד חצי שנה במקום מוצל ויבש, כשהמשטח עטוף באריזתו המקורית.
ניקוי	יש לנקות כלים וידיים במים.



רח' הירוק 3, א.ת. כנות  www.Termodan.co.il ☎ 08-8578101

✉ ת.ד. 183 גן יבנה, 7085101 ☎ 08-8598388

1.6 ק"ג / ליטר	משקל מרחבי - חומר יבש	נתונים טכניים
6-7 ליטר מים לשק	יחסי מים / אבקה	
1.5 שעות	זמן עבודה שימושי	
2.0 שעות	Open time	
אין	החלקה	
כ-8 ק"ג למ"ר בעובי 5 מ"מ	כושר כיסוי	
גדול מ-1.0 מגפ"ס	חוזק הדבקה לאחר 28 יום	
5°C-35°C	טמפרטורת עבודה	

<p>הנחת התשתית: לפני ההדבקה יש לוודא שהתשתית ישרה וחלקה, ונקייה מכתמי שמן, שאריות צבע, טיח מתקלף, אבק וכו'.</p> <p>הנחת המוצר: - תחילה שופכים כ-6-7 ליטר מים לתוך מכל ערבול, לאחר מכן שופכים את מלוא תכולת השק באופן הדרגתי, ומערבלים במשך כ-3 דקות בערבול מכני, עד לקבלת עיסה אחידה. - ממתינים כדקה, ומערבלים שנית במשך כ-30 שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה.</p>	הוראות שימוש
---	---------------------

<ul style="list-style-type: none"> - אין ליישם את הדבק על שטח גדול, כדי שלא ייווצר על פניו קרום לפני הנחת הלוח. - הדבק טוב להדבקה כל עוד הוא מרטיב (מלכלך) אצבע הנלחצת בעדינות על פניו. - אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת, גרד את הדבק ומרח שכבה חדשה. - טמפרטורת המים המוספים באתר לא תעלה על 35°C. - הדבקת הלוחות על הדבק המסורק תיושם כל עוד הדבק לא התייבש. - לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי. יש להשתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן או במגן פנים מתאימים. 	הערות ואזהרות
--	----------------------



רח' הירוק 3, א.ת. כנות www.Termodan.co.il ☎ 08-8578101 🏠



📠 08-8598388 📠 7085101, גן יבנה, ת.ד. 183

אחריות	<p>אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות המפעל המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיונו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה של המפעל בשטח באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת.</p>
--------	--

בכל שאלה, יש להתייעץ עם מחלקת ההדרכה של המפעל.



רח' הירוק 3, א.ת. כנות  www.Termodan.co.il  08-8578101

 ת.ד. 183 גן יבנה, 7085101  08-8598388